# الجزء العاشر
# إغلاق الفجوات النظامية وإعادة بناء الحوكمة التشغيلية

5 مكوّنات OS جديدة + 10 نظريات مساعفية مرشحة + 150 أداة/منهج/بروتوكول/وحدة تشغيل + 45 وصفة تدريب وتقييم

**المهمة:** إغلاق خمس فجوات عابرة للكانون بعد Parts I-IX: belief/action، reproducibility/proof، externalities/stakeholders، causal accountability/recourse، multi-currency budgets. كل construct يحمل kill condition وتجربة.

Corpus + Drive + Frontier 2026 → Weakness Matrix → 5 OS → 10 Theories → 150 Assets → 20 Experiments → E3/E4/E5

Arabic RTL · Amiri · Dense A4 Research Edition · source-ranked

X-CHARTER

# الميثاق العلمي وحدود الادعاء

هذا الجزء تركيب نظري وهندسي، لا إعلان عن AGI أو ASI أو وعي ظاهراتي. جرى الربط بين المرفقات الحالية، Drive، Parts I-IX القانوني، سجل ALL-ACCESSIBLE PDF CRAWL & TRANSFER، الكتب الكبيرة HyperKB/HyperSkills/HyperLoops، خرائط الوعي، NeoAGI، MOUSSAIXT، Gap Audit، ومصادر 2026 الخارجية. لا يساوي inventory قراءة كل بايت؛ القراءة العميقة موجهة إلى الأصول التي تحكم في الفجوات الجديدة، والنسخ المتطابقة لا ترفع قوة الدليل.

**Hard limits**

لا E4 بلا frozen baseline؛ لا E5 بلا replication؛ لا World Effect بلا state readback؛ لا parameters بلا checkpoint؛ لا phenomenology من functional architecture.

**Source hierarchy**

trace/source page → preserved paper → canonical artifact → verified inventory → primary external paper/spec → synthesis → candidate.

ClaimStrength ≤ EvidenceStrength × Independence × Reproducibility

قاعدة الهدم: إذا لم يغيّر المكوّن outcome أو failure localization أو authority/evidence/resource efficiency تحت baseline متساوي، يُدمج أو يُحذف. كثافة corpus لا تمنح الترقية.

## ما الذي لا يحاول Part X فعله؟

لا يعيد 117 نظرية، لا يعيد أوراق Part II، لا يكرر 1500+ صفحة من Part VIII/IX، ولا يحاول سد calibration والـruntime الحقيقي بنثر إضافي.

# تغطية corpus ومنهج المراجعة

ثلاث طبقات: المرفقات والأجزاء المتولدة في الحوار، مجلد Drive «مشروع فكري» بما فيه الأوراق وHyperKB والأطالس والنوى، وسجلات الـcrawl/physical integrity التي تحدد النسخ وال dispatch. تمت مراجعة source families التي يمكنها تغيير frontier agentic reviews، HyperDeployment، consciousness atlas، World-Effect/Management، MATI/MUSQAT/MURI/HKOS، Part VIII/IX، NeoAGI، MOUSSAIXT، Part X: Gap Audit.

| Frontier | Expansion | Canonical |
|---|---|---|
| VIII + 2026 papers/specs: long horizon، harness، memory، causality، protocols، accountability. | /V-VII/IX: candidate theories، dynamics، failure/evidence، resource constructs. | Drive-complete + Parts I-IV: النظرية والنسب والمصادر والعقود. |

الاستنتاج: ما بقي ليس «موضوعاً لم يسمَّ» بل interfaces ناقصة بين أنواع state. ومن هنا تأتي المكونات الخمسة.

**Integrity:** Part X corpus-aware لا textual-lossless لكل Drive. التعارض التفصيلي يُحل بالرجوع إلى المصدر الأصلي، ولا يعاد بناء missing binary من الذاكرة.

# مصفوفة الضعف عبر كامل الطيف 1/2

| المجال | الضعف | الموجود | استجابة X |
|---|---|---|---|
| الهوية/الكائون | سلالات طويلة ونسخ كثيرة؛ خطر أن يصبح registry هو الحقيقة. | Identity graph/source rank/dedup قوية. | استمرار hash/version discipline، لا مزيد من theory count بلا delta. |
| الاستدلال | MCD/QMCD غير معايرين تجريبياً بالكامل. | routing نظري غني. | Part X لا يخترع λ/Ω، يضيف اقتصاد ميزانية حول router. |
| السؤال/الفرق | Question Density وActive Difference ناضجان. | الانتقال من فرق إلى حق فعل بقي موزعاً. | M-EAPOS يجعل Actionability object مستقلاً. |
| المعرفة/RAG | HKOS/NeoAGI قويان في provenance/retrieval membrane. | المسترجع قد يتحول إلى قرار بلا type separation. | Belief/Action partition + proof lineage. |
| الذاكرة | SRM/negative knowledge/causal memory واسعة. | promotion الآمن يحتاج replay وbenchmarks. | RPROS يربط promotion بالدليل، وEAPOS يمنع memory-derived authority. |
| الوكلاء | roles/jurisdiction/coordination موجودة. | المساءلة والعلاج بعد failure أضعف. | CAROS يضيف factorization + recourse. |
| الأدوات/البروتوكولات | Tool contracts + MCP/A2A + semantic-loss gates موجودة. | transport semantics لا تكفي لتحديد action state. | EAPOS/RPROS يضيفان certificates/manifests. |
| الفعل | prepare/commit/execute/rollback موجود. | belief وcommit لا يزالان في عقود متعددة. | EAPOS يوحد transition semantics. |
| أثر العالم | World Effect/Reconciliation قويان في target state. | externalities/stakeholders/deferred effects أضعف. | XEOS يوسع EffectField. |

# مصفوفة الضعف عبر كامل الطيف 2/2

| المجال | الضعف | الموجود | استجابة X |
|---|---|---|---|
| التحقق | courts/process-outcome/verifier correlation موجودة. | reproduction كـOS مستقلة غير مغلقة. | RPROS يجعل proof bundle first-class. |
| الحوكمة | authority/meta-governance واسعة. | distributed accountability ≠ authority map. | CAROS يفصل cause/control/knowledge/preventability. |
| الأمن | least privilege/injection/trajectory assurance مغطاة. | success قد يولد externality أو repair غير مأذون. | XEOS/CAROS/EAPOS تضيف gates. |
| الاقتصاد | token/cost/coordination/research EIG موجودة. | لا multi-currency vector موحد. | MCBOS يغلق الفجوة. |
| التدريب | MUSQAT/MATI/CPT/SFT/skills واضحة. | proof المطلوب للpromotion موزع. | RPROS ProofCapsule شرط ترقية. |
| التقييم | Benchmark Ecology/harness parity موجودة. | cross-host claim identity/replay ضعيف كـكوّن OS. | RPROS + Harness Causal Equivalence. |
| التحسين الذاتي | proof budget/canary/rollback موجودة. | كل self-improvement يحتاج externality + reproduction + accountability. | OS 5 تعمل كـgates release. |
| الوعي الوظيفي | corpus غني جداً. | لا phenomenal evidence. | لا نظرية ظاهراتية جديدة في Part X. |
| ASI | recursive improvement frontier موجود. | لا دليل ASI. | Part X يزيد القيود ولا يرفع claim. |

# ضغط حالة الفن 2026 1/3

| ID | Source | Design pressure |
|---|---|---|
| F01 | MCP 2026-07-28 | Stateless protocol core، Tasks extension، explicit metadata، authorization hardening؛ state يبقى مسؤولية التطبيق. |
| F02 | AgentCompass 2026 | يفصل Benchmark/Harness/Environment ويقدم runtime fault-tolerant وtrajectory analysis؛ ضغط مباشر على reproducibility. |
| F03 | AMA-Bench 2026 | long-horizon memory يتضرر من نقص causality/objective information ومن similarity retrieval الخاسر. |
| F04 | Agent Memory System Implications 2026 | construction/retrieval/generation تكاليف مختلفة؛ fleet-scale وfreshness-latency tradeoffs. |

المقارنة تكشف أن stateful agency لا يمكن اختزالها في protocol session، وأن evaluation يجب أن يفصل Benchmark/Harness/Environment، وأن الذاكرة طويلة الأفق تحتاج causality/objective state، وأن multi-agent governance يخلق آثاراً ومساءلة على مستوى النظام.

| ID | Source | Design pressure |
|---|---|---|
| F05 | Constitutional governance for societies of AI agents 2026 | single-agent governance لا يكفي عند تفاعل وكلاء ومصالح متعددة. |
| F06 | Accountability for autonomous agents in smart infrastructure 2026 | interaction بين أنظمة مستقلة يخلق accountability gaps تتجاوز الفرد. |
| F07 | MCP authorization/security | interoperability لا يساوي identity/authority؛ issuer/scope/security منفصلة. |
| F08 | Gap Audit/MOUSSAIXT | P0 runtime/telemetry/world-effect/benchmark قبل E4، E5 replication صلبة. |

المقارنة تكشف أن stateful agency لا يمكن اختزالها في protocol session، وأن evaluation يجب أن يفصل Benchmark/Harness/Environment، وأن الذاكرة طويلة الأفق تحتاج causality/objective state، وأن multi-agent governance يخلق آثاراً ومساءلة على مستوى النظام.

| ID | Source | Design pressure |
|---|---|---|
| F09 | Part VIII/IX | trajectory assurance, harness parity, verifier independence, benchmark ecology, proof budget, semantic loss. |
| F10 | NeoAGI/HyperKB | knowledge objects, provenance, compression seal, retrieval membrane, destructive ablation. |

المقارنة تكشف أن stateful agency لا يمكن اختزالها في protocol session، وأن evaluation يجب أن يفصل Benchmark/Harness/Environment، وأن الذاكرة طويلة الأفق تحتاج causality/objective state، وأن multi-agent governance يخلق آثاراً ومساءلة على مستوى النظام.

# الخريطة الكلية بعد المكونات الخمسة

Source/PROV → EAPOS Belief → Goal/Question/Δ → MCD/QMCD → MCBOS Budget → HKOS/MURI → Agent/Tool → Commit → Execute → World Effect → XEOS EffectField → CAROS Recourse → Memory → RPROS Proof → Benchmark → Evolution

**Cross-cutting invariant**

Observed state + authority + evidence + verification يتقدم على confidence، hard privacy/risk/ auth floors غير قابلة للشراء.

**Five first-class objects**

ActionabilityCertificate؛ RunManifest/ProofCapsule؛ EffectField؛ ResponsibilityVector/ BudgetVector؛ RecoursePlan.

المكونات EAPOS: orthogonal control planes يضبط RPROS scientific claim lifecycle، CAROS post-incident repair، XEOS effect scope، MCBOS resource allocation، type/transition.

M-EAPOS

# نظام مساعف لفصل الحالة الإبستيمية عن حالة الفعل

Moussaif Epistemic-Action Partition Operating System

### الأطروحة

يفصل M-EAPOS خمسة فضاءات: Observation، Belief، Actionability، Commitment، World Effect. الانتقال بينها يحتاج عقوداً مختلفة. يمكن الاحتفاظ باعتقاد قوي غير قابل للفعل، أو تجهيز فعل في Escrow دون commit، أو تنفيذ فعل مع بقاء النتيجة غير Verified حتى يصل readback مستقل.

### المشكلة

يمتلك الكائنون Evidence Grades وClaim Contracts وAuthority Gates وWorld-Effect Verification وEpistemic Escrow، لكنه لا يجعل الفرق بين ما يعتقده النظام وما يملك حق فعله طبقة OS مستقلة. في runtime غير منضبط قد تنتقل فرضية أو ذاكرة أو نتيجة verifier إلى تنفيذ لأنها موجودة داخل state graph نفسه.

$$Actionability(c,a)=Evidence(c)\times Authority(a)\times ContextFit\times Freshness\times Reversibility - ResidualRisk - ExternalityRisk$$

OBSERVED → HYPOTHESIZED → BELIEVED → ACTIONABLE → ESCROWED/COMMITTED → EXECUTED → VERIFIED | PARTIAL | ROLLED_BACK

### Interfaces

Claim/Evidence Ledger → Goal-as-OS → MCD/QMCD Router → Authority Kernel → Escrow Commit → World-Effect Verifier → Self-Reconstruction Memory

### Objects

EpistemicState · ActionabilityCertificate · CommitmentToken · EscrowDecision · ExecutionReceipt · WorldEffectReceipt · BeliefActionBoundary

### الثوابت

1. Belief لا يمنح Authority.
2. Commit لا يعني Execute.
3. Execute لا يعني VERIFIED_SUCCESS.
4. Memory promotion لا يرفع Actionability آلياً.
5. High-impact action يحتاج ActionabilityCertificate حديثاً مرتبطاً بالstate الحالية.

**Delta:** الفرق ليس score إضافياً لجودة الدليل، بل type-level separation في state machine بين المعرفة والالتزام والتنفيذ.

# M-EAPOS — الهدم والتنفيذ

**Stress tests**

1. corrupted retrieval gives confident belief
2. authority revoked after plan before commit
3. world state changes between escrow and execution
4. tool returns success without downstream change
5. memory rule descriptively true but no longer actionable

**Failure signatures**

- belief-to-action leakage
- stale actionability
- commit without authority
- executed-but-unverified success
- memory-derived permission laundering
- scope drift

| Contract family | Required | Failure |
|---|---|---|
| identity | id/scope/version/owner | stale or cross-project state |
| evidence | source/grade/time/uncertainty | source laundering |
| authority | principal/scope/expiry/revocation | privilege laundering |
| transition | pre-hash/postcondition/rollback | false success |
| audit | trace/verifier/cost/unresolved risk | non-reproducible claim |

**Ablation:** حذف المكوّن مع تجميد model/harness/budget ثم replay. **Exit:** E3 تشغيل متحقق، E4 gain مضبوطة بلا regression، E5 replication.

# نظام مساعف لإعادة الإنتاج وإثبات التشغيل

Moussaif Reproducibility and Proof Operating System

M-RPROS

### الأطروحة

يحوّل M-RPROS كل run إلى Proof-Carrying Run: لا نتيجة بلا RunManifest، ولا مقارنة بلا HarnessFingerprint، ولا E3 بلا ReplayBundle صالح، ولا E4 بلا BaselineLock وpre-registered metrics، ولا E5 بلا ReplicationCapsule مستقل. الهدف ليس التطابق البتّي بل تفسير مصادر التباين وضبطها.

### المشكلة

الـGap Audit وPart VIII يطلبان frozen baselines وreplay وtelemetry وenvironment fingerprint وE4/E5، لكن هذه العناصر موزعة بين Benchmark Lab وTrace Store وReproduction Gate. لا توجد طبقة OS تجعل قابلية إعادة بناء التجربة شرطاً أولياً لكل claim تجريبي أو capability promotion.

ReproClosure=EnvIdentity×HarnessIdentity×DataIdentity×MetricIdentity×ReplaySuccess×LineageCompleteness

DRAFT_RUN → FINGERPRINTED → EXECUTED → REPLAYABLE → BENCHMARKED → REPLICATED → DEPRECATED

### Interfaces

Telemetry → Benchmark Ecology → Verifier Independence → MCD Calibration → Evolution Laboratory → Proof Budget → Source/Provenance

### Objects

· RunManifest · EnvironmentFingerprint · HarnessFingerprint · DatasetManifest · MetricContract · ReplayBundle · ResultCapsule · ReplicationCapsule · BaselineLock

### الثوابت

1. أي E3 claim+ يحمل run id.
2. كل version مؤثرة مسجلة.
3. Baseline لا يتغير بعد preregistration بلا version bump.
4. negative result محفوظ.
5. replay failure يخفض claim.

**Delta:** OS للهوية التجريبية والـproof lineage يسبق benchmark ويستمر بعده إلى replication/deprecation.

# M-RPROS — الهدم والتنفيذ

**Stress tests**

1. same experiment on new host
2. swap model with frozen harness
3. change harness with frozen model
4. replay failed World-Effect trace
5. blind reproduction from ResultCapsule

**Failure signatures**

- hidden harness change
- unlogged retry
- dataset drift
- post-hoc metric substitution
- seed cherry-picking
- environment mismatch
- incomplete replay

| Contract family | Required | Failure |
|---|---|---|
| identity | id/scope/version/owner | stale or cross-project state |
| evidence | source/grade/time/uncertainty | source laundering |
| authority | principal/scope/expiry/revocation | privilege laundering |
| transition | pre-hash/postcondition/rollback | false success |
| audit | trace/verifier/cost/unresolved risk | non-reproducible claim |

**Ablation:** حذف المكوّن مع تجميد model/harness/budget ثم replay. **Exit:** E3 تشغيل متحقق؛ E4 gain مضبوطة بلا regression؛ E5 replication.

# نظام مساعف للأثر الخارجي وأصحاب المصلحة

Moussaif Externality and Stakeholder Effect Operating System

### الأطروحة

يوسع M-XEOS World Effect إلى Effect Field: Target Effect + Externality Graph + Stakeholder Map + Temporal Horizon. action عالي الأثر يحل قبل التنفيذ نموذج externality bounded وبعده readback متعدد المصادر ثم recourse إذا ظهر ضرر أو أثر غير متوقع.

### المشكلة

World-Effect Loop قوي في إثبات تغير target state، لكن الأثر قد ينتشر إلى مستخدمين ومجالات وميزانيات وخصوصية وأنظمة downstream لم تكن Target. direct postcondition لا يصف externalities أو delayed effects أو توزيع الأثر.

$$NetEffect_H=TargetEffect+\Sigma_{k=1..H}\gamma^k\Sigma_j StakeWeight_j\times Externality_{j,k}-UnobservedRisk_H$$

TARGET_DEFINED → STAKEHOLDERS_MAPPED → EXTERNALITY_BOUNDED → ACTIONED → EFFECT_PROPAGATING → RECONCILED → RECOURSE/CLOSED

### Interfaces

World Model → World-Effect Reconciliation → Governance Courts → Jurisdiction → CAROS Risk Budget → Observability →

### Objects

· StakeholderNode · ExternalityEdge · EffectField · PropagationHorizon · ExternalityBudget ConsentConstraint · DelayedEffectRecord · RecourseTrigger

### الثوابت

1. direct success لا يعوض ضرراً حرجاً محظوراً.
2. الأثر غير المرصود = Unknown لا zero.
3. Propagation horizon معلن.
4. affected party لا يختزل في target owner.
5. prediction منفصل عن observed externality.

**Delta:** يميز إثبات الأثر المقصود عن إدارة مجال الأثر؛ ليس مجرد World-Effect metric موسع.

# M-XEOS — الهدم والتنفيذ

**Stress tests**

1. CRM action raises conversion but opt-outs
2. deployment passes healthcheck but downstream latency rises
3. memory sharing leaks project boundary
4. local resource optimum starves another task
5. automation saves money but raises human burden

**Failure signatures**

- target-only success
- externality laundering
- missing stakeholder
- delay blindness
- benefit-harm scalar collapse
- unknown marked zero

| Contract family | Required | Failure |
|---|---|---|
| identity | id/scope/version/owner | stale or cross-project state |
| evidence | source/grade/time/uncertainty | source laundering |
| authority | principal/scope/expiry/revocation | privilege laundering |
| transition | pre-hash/postcondition/rollback | false success |
| audit | trace/verifier/cost/unresolved risk | non-reproducible claim |

**Ablation:** حذف المكوّن مع تجميد model/harness/budget ثم replay. **Exit:** E3 تشغيل متحقق، E4 gain مضبوطة بلا regression، E5 replication.

# نظام مساعف للمساءلة السببية والإنصاف العلاجي

Moussaif Causal Accountability and Recourse Operating System

### الأطروحة

يبني M-CAROS Accountability Graph يفصل Causal Contribution وControl/Authority وEpistemic Access وPreventability، ثم يضيف Recourse Capacity وAffected-Party Impact لتحديد من يصلح ماذا. المسؤولية هنا allocation حوكمي قابل للمراجعة لا حكم قانوني أو أخلاقي آلي.

### المشكلة

يفصل المشروع causal credit عن authority ويضيف jurisdiction، لكن عند failure موزع يبقى: من ساهم سببيا؟ من كان يسيطر؟ من كان يعرف؟ من كان يستطيع المنع؟ ومن يملك أفضل قدرة على الإصلاح؟ إلقاء blame على آخر agent يضيع البنية.

$$Resp_i \propto Causal_i \times Control_i \times Knowledge_i \times Preventability_i \; ; \; RecoursePriority_i = Resp_i \times Harm \times RepairCapacity_i / ReversalCost$$

INCIDENT → CAUSAL_GRAPH → CONTROL_MAP → KNOWLEDGE_MAP → PREVENTABILITY_TEST → RESPONSIBILITY_ALLOCATION → RECOURSE → CLOSURE

### Interfaces

Authority-Causal Ledger → Jurisdiction → Effect Lattice → Negative Knowledge → Failure Basin → Telemetry → Human Review

### Objects

· IncidentCapsule · CausalActorNode · ControlEdge · KnowledgeAtTime PreventabilityCounterfactual · ResponsibilityShare · RecoursePlan · ClosureReceipt

### الثوابت

1. Causality لا تساوي blame.
2. Authority بلا causal contribution غير كافية.
3. لا hindsight evidence في preventability.
4. Recourse متحقق من أثره.
5. human/legal judgment لا يستبدل بالscore.

**Delta:** طبقة post-incident تربط attribution + preventability + executable repair، لا مجرد authority أو root-cause.

# M-CAROS — الهدم والتنفيذ

**Stress tests**

1. shared retrieval root failure
2. human approval based on misleading verifier
3. provider outage cascading stale state
4. unauthorized beneficial shortcut
5. interaction harm from individually compliant agents

**Failure signatures**

- last-agent blame
- hindsight bias
- authority-causality conflation
- unexecutable recourse
- shared-root omission
- repair without affected-state readback

| Contract family | Required | Failure |
|---|---|---|
| identity | id/scope/version/owner | stale or cross-project state |
| evidence | source/grade/time/uncertainty | source laundering |
| authority | principal/scope/expiry/revocation | privilege laundering |
| transition | pre-hash/postcondition/rollback | false success |
| audit | trace/verifier/cost/unresolved risk | non-reproducible claim |

**Ablation:** حذف المكوّن مع تجميد model/harness/budget ثم replay. **Exit:** E3 تشغيل متحقق، E4 gain مضبوطة بلا regression، E5 replication.

M-MCBOS

# نظام مساعف للميزانيات المعرفية متعددة العملات

Moussaif Multi-Currency Budget Operating System

### الأطروحة

يمثل M-MCBOS الموارد كمتجه Budget Currencies ويستخدم أسعار ظل لتقدير القيمة الهامشية. الrouter يختار التحويل الذي يزيد Expected Verified Utility مع hard floors للسلامة والخصوصية والسلطة. بعض العملات غير قابلة للاستبدال.

### المشكلة

الكلفة موزعة بين tokens وwall-clock وtool calls وGPU/CPU وcoordination وhuman approval وverification. scalar cost يؤدي إلى قرارات خاطئة؛ مسار أرخص مالياً قد يستهلك مراجعة بشرية أو مخاطرة أعلى. privacy/risk

$$B=[tok,time,cost,gpu,tool,human,evidence,risk,privacy];\ Route^*=\arg\max E[V]/\Sigma_j \pi_j \Delta B_j \text{ subject to hard constraints}$$

BUDGET_DECLARED → CURRENCY_PRICED → ALLOCATED → CONSUMED → REBALANCED → SETTLED → LEARNED

### Interfaces

MCD/QMCD → ICAT → Coordination Economics → Capability Portfolio → Verifier Portfolio → Research Portfolio → Token Economics → XEOS →

### Objects

BudgetVector · CurrencyLedger · ShadowPrice · NonSubstitutableConstraint · BudgetReservation · OpportunityCost · SettlementReceipt · BudgetPolicy

### الثوابت

1. Risk/Privacy/Auth hard floors لا تعوضها العملات الأخرى.
2. كل action يسجل actual cost.
3. shadow price يتعلم من marginal outcomes.
4. human attention عملة مستقلة.
5. unused budget لا يعني نجاحاً.

**Delta:** يوحد اقتصاد الموارد في OS واحد مع currencies غير قابلة للتعويض، بدلاً من quality-cost-risk scalar.

# M-MCBOS — الهدم والتنفيذ

**Stress tests**

1. fixed money with varying latency
2. single-deep vs multi-agent
3. extra verifier vs extra compute
4. tool vs retrieval vs human review
5. privacy-preserving vs unrestricted route

**Failure signatures**

- single-currency optimization
- hidden human cost
- risk purchased implicitly
- budget gaming
- unpriced retry
- coordination omission
- privacy treated as soft money

| Contract family | Required | Failure |
|---|---|---|
| identity | id/scope/version/owner | stale or cross-project state |
| evidence | source/grade/time/uncertainty | source laundering |
| authority | principal/scope/expiry/revocation | privilege laundering |
| transition | pre-hash/postcondition/rollback | false success |
| audit | trace/verifier/cost/unresolved risk | non-reproducible claim |

**Ablation:** حذف المكوّن مع تجميد model/harness/budget ثم replay. **Exit:** E3 تشغيل متحقق؛ E4 gain مضبوطة بلا regression؛ E5 replication.

# نظرية مساعف لفصل الاعتقاد عن الالتزام

Moussaif Belief-Commitment Separation Theory

**الأطروحة**

Belief State وCommitment State مستقلان. الالتزام يحتاج Evidence-to-Action threshold + authority + reversibility + freshness، confidence وحدها لا تنشئ حق الفعل.

**الفجوة**

الاعتقاد قد يكون مرتفع الثقة لكن لا يملك حق تغيير العالم؛ الأنظمة اللغوية تميل إلى تمثيل الاعتقاد والفعل داخل السياق نفسه.

confidence وحدها لا Actionability ؛ وإلا يعتمد على hard gate إذا فشل P(commit|belief)=0.

**Variables:** belief confidence b · evidence e · authority a · freshness f · reversibility r · externality x · commit c

## Mechanism

1. تكوين belief بلا side effect.
2. إصدار ActionabilityCertificate مستقل.
3. تجميد الشهادة عند تغير مصدر/سلطة/زمن.
4. CommitmentToken يحدد scope وexpiry.
5. World-effect readback يغلق transition.

**Anti-duplication:** أعم من Epistemic Escrow؛ يحدد الفصل المنطقي حتى إذا لم توجد حالة escrow.

## Predictions

- خفض belief-to-action leakage.
- زيادة correct abstention دون خفض belief accuracy.
- فصل actionability calibration عن confidence calibration.

# M10-01 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

tool-use benchmark بـclaims صحيحة/خاطئة وصلاحيات/freshness/irreversibility متغيرة؛ single-state مقابل EAPOS.

**Falsifiers**

- confidence+permission gate البسيط مكافئ.
- لا leakage في baselines.
- refusal يرتفع بلا انخفاض unsafe commit.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- contrastive belief/action pairs
- authority-conditioned decision SFT
- true-but-non-actionable counterexamples

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف لجبهة قابلية الرجوع عن الالتزام

Moussaif Commitment Reversibility Frontier Theory

**الأطروحة**

لكل هدف بدائل action بدرجات مختلفة من evidence requirement وirreversibility وdelay. يجب اختيار Pareto frontier ثم أصغر commitment يحقق الهدف.

**الفجوة**

الكانون يربط المخاطر بالتراجع، لكنه لا يحدد frontier بين المزيد من الدليل والمزيد من reversibility engineering.

Choose a∈Pareto{EvidenceReq(a),Irreversibility(a),DelayCost(a),Utility(a)} subject to policy floors.

**Variables:** evidence requirement · irreversibility · delay · utility · rollback fidelity · blast radius

## Mechanism

1. توليد action variants.
2. تقدير rollback fidelity.
3. رفع evidence threshold مع irreversibility.
4. استخدام staging/canary/escrow.
5. الانتقال إلى irreversible action عند frontier dominance.

**Anti-duplication:** RIPBT يخص self-modification؛ هذه النظرية عامة لكل commitment.

## Predictions

- staging يخفض evidence requirement لنفس risk bound.
- delay صغير قد يشتري reversibility كبيرة.
- اختيار minimal viable action أكثر شيوعاً.

# M10-02 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

utility تحت deploy/config/write workflows: direct vs staged vs canary vs reversible prepare هدف ثابت.

**Falsifiers**

- risk score أحادي مكافئ.
- rollback fidelity لا يتنبأ بالخسارة.
- conservatism بلا gain.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- reversibility-ranking preferences
- staged-action trajectory training
- rollback-conditioned routing

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف للإغلاق القابل لإعادة الإنتاج

Moussaif Reproducibility Closure Theory

**الأطروحة**

claim يصبح Reproducibly Closed عندما تتيح حزمة دنيا لطرف ثانٍ إعادة conditions وتشغيل trial وتفسير variance ومقارنة result بحد مسجل.

**الفجوة**

benchmark وcode لا يكفيان إذا كانت النتيجة تعتمد على config خفي أو retries أو version/environment غير موثق.

RC=ManifestCompleteness×Replayability×VarianceBound×MetricIdentity×BaselineIdentity×Lineage

**Variables:** manifest · replay · variance · metric identity · baseline hash · lineage

## Mechanism

1. freeze manifest قبل run.
2. جمع fingerprints للأحداث والversions.
3. توليد replay bundle.
4. blind reproduction.
5. تسجيل divergence داخل claim.

**Anti-duplication:** ليست logging checklist؛ إنها شرط claim closure وتحديد رتبة الدليل.

## Predictions

- تقل gains التي تختفي عند host/model rerun.
- replay divergence يكشف harness effects.
- RC الأعلى يتنبأ بنقل أفضل.

# M10-03 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

experiment 30 من router/memory/tools، blind rerun على host ثانٍ مع ablations لمحتوى manifest.

**Falsifiers**

- RC لا يتنبأ بإعادة النتيجة.
- seed+model version كافيان.
- التسجيل يضيف كلفة بلا benefit.

**Identifiability discipline**

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

**Training/Development**

- reproduction-debug curriculum
- manifest completion tasks
- variance-explanation evaluation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف للتكافؤ السببي للHarness

Moussaif Harness Causal Equivalence Theory

**الأطروحة**

مقارنة capability تحتاج Harness Equivalence على المتغيرات التي تغير outcome، أو تقدير causal contribution لاختلاف harness وinteraction مع model.

**الفجوة**

System ≠ Agent ≠ Model، لكن المقارنة قد تظل غير سببية إذا تغير retries/context/tool policy/reasoning effort/verifier.

$$\Delta Capability \approx \Delta System\text{-}ACE(HarnessChange)\text{-}Interaction(Model,Harness)$$

**Variables:** model · harness · environment · ACE · interaction · budget parity · outcome

## Mechanism

1. HarnessFingerprint.
2. تعريف mutable/immutable dimensions.
3. factorial model×harness.
4. تقدير interaction.
5. تقييد claim بمنطقة equivalence.

**Anti-duplication:** Harness parity السابق قاعدة؛ هنا causal equivalence نفسه موضوع النظرية.

## Predictions

- rankings تنقلب في بعض harnesses.
- gains منسوبة للنموذج تظهر كـretry/tool effects.
- interaction أكبر في agentic tasks.

# M10-04 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

factorial models×reasoning effort×retrieval×retry×verifier عبر task families.

**Falsifiers**

- harness effect/ثابتة rankings مهمل.
- interaction غير مفيد.
- matched tokens/time كافيان.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- harness-invariant evaluation
- confound identification
- system-vs-model attribution

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف لانتشار الأثر الخارجي

Moussaif Externality Propagation Theory

**الأطروحة**

الأثر ينتشر على Effect Graph؛ قوة الحافة تعتمد causal coupling/latency/observability/reversibility. نحتاج bound لأفق material لا تنبؤاً لا نهائياً.

**الفجوة**

World Effect يثبت target change؛ action قد يسبب downstream effects عبر dependencies والمؤسسات والوكلاء.

$$X_{t+1}=A_tX_t+B_tu_t+\varepsilon_t;\ MaterialExt=\Sigma_{j,k}\gamma^{kw_j}|X_{j,k}|$$ فوق thresholds.

**Variables:** effect state · coupling · action · stakeholder weight · horizon · uncertainty · reversibility

## Mechanism

1. استخراج dependencies.
2. تحديد stakeholders/materiality.
3. bounded simulation.
4. تنفيذ مع readback.
5. تحديث graph من spillovers.

**Anti-duplication:** ليس world model عاماً؛ طبقة causal تركز على spillovers بعد الفعل.

## Predictions

- target-only verifier يعطي false success.
- dependency centrality تتنبأ externality.
- delayed effects تترك early signatures.

# M10-05 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

distributed services + multi-agent resource allocation مع injected downstream effects.

**Falsifiers**

- لا detection إضافي.
- externalities غير مميزة عن noise.
- alerts بلا actionable value.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- externality graph induction
- stakeholder-sensitive simulation
- post-effect causal tracing

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف لتراكم الأثر الخارجي المؤجل

Moussaif Deferred Externality Accumulation Theory

**الأطروحة**

تُقيّم sequence effects عبر accumulated externality state. الفعل الآمن محلياً قد يصبح غير مقبول عندما يستهلك externality budget مُشتركاً.

**الفجوة**

أفعال صغيرة آمنة منفردة قد تتراكم: model، cost leaks، privacy exposures، notifications، retries، updates.

DEA_T=Σ_tδ_tExternality_t+Interaction_t; intervene إذا RiskAdjusted(DEA_T)>Budget_ext.

**Variables:** per-action ext · decay · interaction · budget · accumulated state · repair

## Mechanism

1. تسجيل residue.
2. decay فقط مع recovery/expiry مبرهن.
3. ربط residues المشتركة.
4. مقارنة بالbudget.
5. mitigation/reset قبل التالي.

**Anti-duplication:** Trajectory Assurance يحفظ invariants؛ هنا cumulative harm حتى بدون violation مفرد.

## Predictions

- كشف slow-burn failures.
- budget exhaustion يتنبأ cooldown.
- interactions أهم من sum في بعض domains.

# M10-06 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

long-horizon ops مع privacy/cost/latency residues وتفاعلات.

**Falsifiers**

- لا cumulative pattern beyond sum.
- rolling window كاف.
- mitigation cost أعلى دائماً.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- cumulative-effect forecasting
- budget-restoration policies
- slow-burn detection

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف للمساءلة السببية الموزعة

Moussaif Distributed Causal Accountability Theory

**الأطروحة**

المساءلة preventability × knowledge-at-time × control × causal contribution :factorization، وتصدر Responsibility Vector لا متهم واحد.

**الفجوة**

في chains متعددة الفاعلين، causal attribution وحده لا يحدد من كان يسيطر أو يملك evidence/authority وقت القرار.

$$R_i=\mathrm{Normalize}(C_i\cdot Ctrl_i\cdot K_i\cdot Prev_i),$$ مع SharedRoot وUncertainty منفصلين.

**Variables:** causal contribution · control · knowledge-at-time · preventability · shared root · uncertainty

## Mechanism

1. causal event graph.
2. reconstruct control.
3. reconstruct visible evidence.
4. preventability counterfactual.
5. responsibility vector.

**Anti-duplication:** ACCT يمنع credit غير الشرعي؛ DCAT يعالج incident attribution بعد outcome.

## Predictions

- last-step blame يتغير كثيراً.
- shared-root errors تظهر موزعة.
- knowledge-at-time يخفض hindsight bias.

# M10-07 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

fault-injected 5-agent mesh مع retrieval/verifier/tool/human failures.

**Falsifiers**

- لا يحسن repair.
- vector غير مستقر.
- ownership map مكافئ.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- causal incident reconstruction
- hindsight-bias drills
- multi-actor labeling

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف للمسؤولية الموزونة بقابلية الإنصاف العلاجي

Moussaif Recourse-Weighted Responsibility Theory

**الأطروحة**

Recourse allocation يحسن restoration subject to responsibility, repair capacity, reversibility, affected-party constraints and secondary risk. Responsibility Share ≠ Recourse Duty.

**الفجوة**

causal responsibility لا تحدد أفضل إصلاح؛ المتسبب الأكبر قد لا يملك repair capacity، والمتضرر يحتاج restoration لا attribution فقط.

$$RecourseScore_i = R_i \cdot RepairCapacity_i \cdot Access_i \cdot ReversibilityGain / (RepairRisk_i + Delay_i)$$

**Variables:** responsibility · repair capacity · access · reversibility gain · repair risk · delay · stakeholder constraint

## Mechanism

1. تحديد harm state.
2. توليد repair actors/options.
3. قياس التنفيذ والمخاطر.
4. اختيار repair portfolio.
5. تحقق restored state.

**Anti-duplication:** نظرية هندسية للـrecourse لا allocation للعقوبة.

## Predictions

- أفضل repair actor لا يطابق causal contributor دائماً.
- portfolio يخفض restoration time.
- state-based closure أكثر صرامة.

# M10-08 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

incidents مع distributions مختلفة للمساهمة/control/repair capacity.

**Falsifiers**

- owner rollback دائماً أفضل.
- لا انخفاض harm/time.
- score بلا قرار مختلف.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- repair-capacity prediction
- stakeholder restoration evaluation
- recourse portfolio optimization

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف للتبادل المعرفي متعدد العملات

Moussaif Multi-Currency Cognitive Exchange Theory

**الأطروحة**

العمليات exchanges بين currencies ذات rates سياقية مع money. non-substitutable constraints-hard equivalent ثابت غير كافٍ.

**الفجوة**

quality-cost-risk-latency لا يمثل موارد غير متجانسة: verification يحول وقتاً إلى دليل؛ agents تحول مالاً إلى human review؛ attention يحول إلى risk reduction.

ΔB'=T_contextΔB; exchange valid iff hard currencies feasible and ΔVerifiedUtility>0.

**Variables:** budget vector · exchange matrix · verified utility · hard floors · opportunity cost · conversion uncertainty

## Mechanism

1. قياس actual consumption.
2. تعلم local rates.
3. منع hard substitutions.
4. اقتراح routes بديلة.
5. settle بعد effect.

**Anti-duplication:** COCT خاص multi-agent؛ هذه تعمم models/tools/humans/evidence/privacy/risk.

## Predictions

- أرخص dollar route ليس أقل burden دائماً.
- human shadow price يرتفع مع scarcity.
- rates تتغير حسب phase.

# M10-09 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

tasks مع human availability/tool prices/latency/privacy/verifier cost متغيرة.

**Falsifiers**

- scalar model مكافئ.
- rates لا تتنبأ route quality.
- rates غير مستقرة تماماً.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- resource tradeoff preferences
- budget-equivalent routes
- hard-vs-soft currency classification

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# نظرية مساعف لسعر الظل للميزانية المعرفية

Moussaif Cognitive Budget Shadow-Price Theory

**الأطروحة**

Shadow Price لكل currency هو تغير Expected Verified Utility عند تحرير وحدة إضافية حول الحالة الحالية. تخصص marginal budget لأعلى price معدل بالخطر وتقف عند saturation.

**الفجوة**

BudgetVector يحتاج قاعدة marginal: أين تذهب الوحدة التالية من compute/evidence/human/tool budget؟

$$\pi_j=\partial E[\text{VerifiedUtility}]/\partial B_j;\ \text{allocate } \Delta B \text{ to } \arg\max_j(\pi_j-\text{RiskMarginal}_j).$$

**Variables:** shadow price · currency · verified utility · marginal risk · saturation · uncertainty

## Mechanism

1. جمع local response curves.
2. تقدير marginal gain.
3. تحديث prices حسب phase.
4. شراء أعلى marginal value.
5. stop عندما جميع adjusted prices≤0.

**Anti-duplication:** ICAT يختار causal intervention؛ هذه تعمم على كل currencies.

## Predictions

- خفض cost/verified effect.
- قبل commit يتحول السعر نحو verification.
- scarce human budget يغير agent architecture.

# M10-10 — محكمة الهدم وبرنامج التعلم

**Decisive experiment**

multi-stage tasks مع token/tool/human/evidence budgets قابلة للتحكم.

**Falsifiers**

- لا تفوق heuristic router.
- derivatives ضوضائية بلا utility.
- greedy allocation أسوأ باستمرار.

## Identifiability discipline

تعريف units/normalization/window/uncertainty/missing-data/causal assumptions قبل النتائج. proxy error منفصل عن baseline. theory error الأقرب بسيط وعادل وbudgets متطابقة حيث يلزم.

## Training/Development

- marginal-value estimation
- budget reallocation trajectories
- saturation stopping calibration

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N0 | delta | N1 | mechanism/falsifier | N2 | experiment |
| N3 | verified trace | N4 | ablation | N5 | replication |

الحالة الحالية N0-N2 فقط.

# السجل التشغيلي — نظام مساعف لفصل الحالة الإبستيمية عن حالة الفعل
Moussaif Epistemic-Action Partition Operating System

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-001 | TOOL | مصنف الحالة الإبستيمية<br>Epistemic State Classifier | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-01: مصنف الحالة الإبستيمية. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-002 | TOOL | محرك شهادة قابلية الفعل<br>Actionability Certificate Engine | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-01: محرك شهادة قابلية الفعل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-003 | TOOL | كاشف تسرب الاعتقاد إلى الفعل<br>Belief-Action Leakage Detector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-01: كاشف تسرب الاعتقاد إلى الفعل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-004 | TOOL | مدير رمز الالتزام<br>Commitment Token Manager | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-01: مدير رمز الالتزام. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-005 | METHOD | منهج النمذجة ثنائية الحالة<br>Dual-State Epistemic Modeling | منهج بحثي لـOSX-01: منهج النمذجة ثنائية الحالة. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-006 | METHOD | منهج معايرة قابلية الفعل<br>Actionability Calibration | منهج بحثي لـOSX-01: منهج معايرة قابلية الفعل. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-007 | PROTOCOL | بروتوكول منع الانتقال المباشر من الاعتقاد إلى الفعل<br>No-Belief-to-Action Direct Transition | بروتوكول حاكم لـOSX-01: بروتوكول منع الانتقال المباشر من الاعتقاد إلى الفعل. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-008 | PROTOCOL | بروتوكول إعادة التحقق قبل الالتزام<br>Revalidate-before-Commit | بروتوكول حاكم لـOSX-01: بروتوكول إعادة التحقق قبل الالتزام. يحدد preconditions، postcondition، authority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-009 | STACK | خدمة المستوى الإبستيمي<br>Epistemic Plane Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-01: خدمة المستوى الإبستيمي. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-010 | STACK | خدمة مستوى الالتزام<br>Commit Plane Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-01: خدمة مستوى الالتزام. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-011 | TOOL | باني بيان التشغيل<br>Run Manifest Builder | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-02: باني بيان التشغيل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-012 | TOOL | بصام البيئة<br>Environment Fingerprinter | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-02: بصام البيئة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-013 | TOOL | بصام الـHarnessHarness Fingerprinter | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-02: بصام الـHarness. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-014 | TOOL | معبئ حزمة الإعادة<br>Replay Bundle Packager | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-02: معبئ حزمة الإعادة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-015 | METHOD | منهج الإعادة العمياء<br>Blind Reproduction Method | منهج بحثي لـOSX-02: منهج الإعادة العمياء. يحدد تصميم القياس أو الاستيصال الذي يسمح بفصل فرضيةٌ هذا المكون عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-016 | METHOD | منهج تفكيك التباين<br>Variance Decomposition | منهج بحثي لـOSX-02: منهج تفكيك التباين. يحدد تصميم القياس أو الاستيصال الذي يسمح بفصل فرضيةٌ هذا المكون عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-017 | PROTOCOL | بروتوكول قفل خط الأساس<br>Baseline Lock Protocol | بروتوكول حاكم لـOSX-02: بروتوكول قفل خط الأساس. يحدد authority، preconditions، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-018 | PROTOCOL | بروتوكول خفض الادعاء عند فشل الإعادة<br>Claim Downgrade on Replay Failure | بروتوكول حاكم لـOSX-02: بروتوكول خفض الادعاء عند فشل الإعادة. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-019 | STACK | سجل إعادة الإنتاج<br>Reproduction Registry | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-02: سجل إعادة الإنتاج. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-020 | STACK | خدمة كبسولة البرهان<br>Proof Capsule Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-02: خدمة كبسولة البرهان. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى، E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظام مساعف للأثر الخارجي وأصحاب المصلحة

Moussaif Externality and Stakeholder Effect Operating System

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-021 | TOOL | راسم أصحاب المصلحة<br>Stakeholder Mapper | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-03: راسم أصحاب المصلحة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-022 | TOOL | باني رسم الأثر الخارجي<br>Externality Graph Builder | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-03: باني رسم الأثر الخارجي. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-023 | TOOL | مقدّر أفق الانتشار<br>Propagation Horizon Estimator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-03: مقدّر أفق الانتشار. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-024 | TOOL | مقياس ميزانية الأثر<br>Externality Budget Meter | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-03: مقياس ميزانية الأثر. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-025 | METHOD | منهج محاكاة الأثر المحدود<br>Bounded Externality Simulation | منهج بحثي لـOSX-03: منهج محاكاة الأثر المحدود. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-026 | METHOD | منهج تحليل الأثر الموزون بأصحاب المصلحة<br>Stakeholder-Weighted Effect Analysis | منهج بحثي لـOSX-03: منهج تحليل الأثر الموزون بأصحاب المصلحة. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-027 | PROTOCOL | بروتوكول تحديد الأثر قبل الفعل<br>Pre-Action Externality Bound | بروتوكول حاكم لـOSX-03: بروتوكول تحديد الأثر قبل الفعل. يحدد authority، preconditions، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-028 | PROTOCOL | بروتوكول إعادة فحص الأثر المؤجل<br>Delayed-Effect Recheck | بروتوكول حاكم لـOSX-03: بروتوكول إعادة فحص الأثر المؤجل. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-029 | STACK | مخزن عالم الأثر الخارجي<br>Externality World Store | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-03: مخزن عالم الأثر الخارجي. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-030 | STACK | مراقب أثر أصحاب المصلحة<br>Stakeholder Effect Monitor | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-03: مراقب أثر أصحاب المصلحة. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظام مساعف للمساءلة السببية والإنصاف العلاجي
Moussaif Causal Accountability and Recourse Operating System

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-031 | TOOL | باني الرسم السببي للحادث<br>Incident Causal Graph Builder | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-04: باني الرسم السببي للحادث. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-032 | TOOL | معيد بناء المعرفة زمن القرار<br>Knowledge-at-Time Reconstructor | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-04: معيد بناء المعرفة زمن القرار. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-033 | TOOL | محرك قابلية المنع المضاد<br>Preventability Counterfactual Engine | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-04: محرك قابلية المنع المضاد. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-034 | TOOL | مخطط محفظة الإنصاف العلاجي<br>Recourse Portfolio Planner | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-04: مخطط محفظة الإنصاف العلاجي. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-035 | METHOD | منهج تفكيك المسؤولية<br>Responsibility Factorization | منهج بحثي لـOSX-04: منهج تفكيك المسؤولية. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-036 | METHOD | منهج تحليل قدرة الإصلاح<br>Recourse-Capacity Analysis | منهج بحثي لـOSX-04: منهج تحليل قدرة الإصلاح. يحدد تصميم القياس أو الإستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-037 | PROTOCOL | بروتوكول منع لوم آخر فعل<br>No-Blame-from-Last-Action | بروتوكول حاكم لـOSX-04: بروتوكول منع لوم آخر فعل. يحدد stop، authority، preconditions/ postcondition وrollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-038 | PROTOCOL | بروتوكول تحقق الإصلاح بالحالة<br>Verify-Recourse-by-State | بروتوكول حاكم لـOSX-04: بروتوكول تحقق الإصلاح بالحالة. يحدد preconditions، stop/rollback، authority وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-039 | STACK | دفتر المساءلة<br>Accountability Ledger | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-04: دفتر المساءلة. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-040 | STACK | خدمة تنفيذ الإنصاف العلاجي<br>Recourse Execution Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-04: خدمة تنفيذ الإنصاف العلاجي. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/ providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظام مساعف للميزانيات المعرفية متعددة العملات

Moussaif Multi-Currency Budget Operating System

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-041 | TOOL | مترجم متجه الميزانية<br>Budget Vector Compiler | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-05: مترجم متجه الميزانية. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-042 | TOOL | مقياس استهلاك العملات<br>Currency Consumption Meter | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-05: مقياس استهلاك العملات. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-043 | TOOL | مقدّر سعر الظل<br>Shadow Price Estimator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-05: مقدّر سعر الظل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-044 | TOOL | مقارن تكلفة الفرصة<br>Opportunity-Cost Comparator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـOSX-05: مقارن تكلفة الفرصة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-045 | METHOD | منهج نمذجة التبادل متعدد العملات<br>Multi-Currency Exchange Modeling | منهج بحثي لـOSX-05: منهج نمذجة التبادل متعدد العملات. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-046 | METHOD | منهج تحليل القيود غير القابلة للاستبدال<br>Non-Substitutable Constraint Analysis | منهج بحثي لـOSX-05: منهج تحليل القيود غير القابلة للاستبدال. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-047 | PROTOCOL | بروتوكول حجز الميزانية قبل الفعل<br>Budget Reservation-before-Action | بروتوكول حاكم لـOSX-05: بروتوكول حجز الميزانية قبل الفعل. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-048 | PROTOCOL | بروتوكول تسوية الميزانية بعد الأثر<br>Budget Settlement after Effect | بروتوكول حاكم لـOSX-05: بروتوكول تسوية الميزانية بعد الأثر. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-049 | STACK | دفتر متعدد العملات<br>Multi-Currency Ledger | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-05: دفتر متعدد العملات. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-050 | STACK | موجّه سوق الميزانية<br>Budget Market Router | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن OSX-05: موجّه سوق الميزانية. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف لفصل الاعتقاد عن الالتزام
Moussaif Belief-Commitment Separation Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-051 | TOOL | فاحص رسم الاعتقاد<br>Belief Graph Inspector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-01: فاحص رسم الاعتقاد. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-052 | TOOL | فاحص رسم الالتزام<br>Commit Graph Inspector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-01: فاحص رسم الالتزام. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-053 | TOOL | مختبر حد قابلية الفعل<br>Actionability Boundary Tester | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-01: مختبر حد قابلية الفعل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-054 | TOOL | متتبع تسرب الحالة<br>State Leakage Tracer | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-01: متتبع تسرب الحالة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-055 | METHOD | منهج الاستئصال العاملي للاعتقاد/الالتزام<br>Belief/Commit Factorial Ablation | منهج بحثي لـM10-01: منهج الاستئصال العاملي للاعتقاد/الالتزام. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-056 | METHOD | منهج معايرة موثوقية الفعل<br>Actionability Reliability Calibration | منهج بحثي لـM10-01: منهج معايرة موثوقية الفعل. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-057 | PROTOCOL | بروتوكول بقاء الاعتقاد لا السلطة<br>Belief May Persist, Authority May Not | بروتوكول حاكم لـM10-01: بروتوكول بقاء الاعتقاد لا السلطة. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-058 | PROTOCOL | بروتوكول ربط نطاق الالتزام<br>Commit Token Scope Binding | بروتوكول حاكم لـM10-01: بروتوكول ربط نطاق الالتزام. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-059 | STACK | محرك الانتقال ثنائي الحالة<br>Dual-State Transition Engine | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-01: محرك الانتقال ثنائي الحالة. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-060 | STACK | محول سياسة قابلية الفعل<br>Actionability Policy Adapter | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-01: محول سياسة قابلية الفعل. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف لجبهة قابلية الرجوع عن الالتزام
Moussaif Commitment Reversibility Frontier Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-061 | TOOL | ممحص قابلية الرجوع<br>Reversibility Profiler | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-02: تمحص قابلية الرجوع، تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-062 | TOOL | مولد بدائل التدرج<br>Staging Variant Generator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-02: مولد بدائل التدرج، تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-063 | TOOL | حال جبهة الالتزام<br>Commitment Frontier Solver | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-02: حال جبهة الالتزام، تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-064 | TOOL | مشغل تمارين الرجوع<br>Rollback Drill Runner | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-02: مشغل تمارين الرجوع، تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-065 | METHOD | منهج مفاضلة الدليل واللاتراجع<br>Evidence-Irreversibility Tradeoff Analysis | منهج بحثي لـM10-02: منهج مفاضلة الدليل واللاتراجع. يحدد تصميم القياس أو الاستنصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-066 | METHOD | منهج البحث عن الالتزام الأدنى<br>Minimal Commitment Search | منهج بحثي لـM10-02: منهج البحث عن الالتزام الأدنى. يحدد تصميم القياس أو الاستنصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-067 | PROTOCOL | بروتوكول اختبار الرجوع قبل الترقية<br>Rollback-before-Irreversible Promotion | بروتوكول حاكم لـM10-02: بروتوكول اختبار الرجوع قبل الترقية. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-068 | PROTOCOL | بروتوكول رفع الدليل مع اللاتراجع<br>Escalate Evidence with Irreversibility | بروتوكول حاكم لـM10-02: بروتوكول رفع الدليل مع اللاتراجع. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-069 | STACK | سجل قابلية الرجوع<br>Reversibility Registry | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-02: سجل قابلية الرجوع، تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-070 | STACK | منسق الالتزام المتدرج<br>Staged Commit Orchestrator | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-02: منسق الالتزام المتدرج، تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف للإغلاق القابل لإعادة الإنتاج
Moussaif Reproducibility Closure Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-071 | TOOL | مدقق اكتمال البيان<br>Manifest Completeness Auditor | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-03: مدقق اكتمال البيان. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-072 | TOOL | محلل حتمية الإعادة<br>Replay Determinism Analyzer | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-03: محلل حتمية الإعادة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-073 | TOOL | مدقق كبسولة النتيجة<br>Result Capsule Validator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-03: مدقق كبسولة النتيجة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-074 | TOOL | عارض فرق التكرار<br>Replication Delta Viewer | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-03: عارض فرق التكرار. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-075 | METHOD | منهج درجة الإغلاق القابل للإعادة<br>Reproducibility Closure Scoring | منهج بحثي لـM10-03: منهج درجة الإغلاق القابل للإعادة. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-076 | METHOD | منهج إعادة عمياء عابرة للمضيف<br>Cross-Host Blind Reproduction | منهج بحثي لـM10-03: منهج إعادة عمياء عابرة للمضيف. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-077 | PROTOCOL | بروتوكول لا E4 بلا حزمة إعادة<br>No-E4-without-ReplayBundle | بروتوكول حاكم لـM10-03: بروتوكول لا E4 بلا حزمة إعادة. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، postcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-078 | PROTOCOL | بروتوكول خفض الرتبة عند فشل الإعادة<br>Reproduction Failure Downgrade | بروتوكول حاكم لـM10-03: بروتوكول خفض الرتبة عند فشل الإعادة. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، postcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-079 | STACK | خدمة هوية التجربة<br>Experiment Identity Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-03: خدمة هوية التجربة. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-080 | STACK | خدمة طابور التكرار<br>Replication Queue Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-03: خدمة طابور التكرار. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف للتكافؤ السببي للHarness

Moussaif Harness Causal Equivalence Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-081 | TOOL | مستخرج أبعاد الHarness<br>Harness Dimension Extractor | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-04: مستخرج أبعاد الHarness. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-082 | TOOL | مشغل Harness عاملي<br>Factorial Harness Runner | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-04: مشغل Harness عاملي. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-083 | TOOL | مقدّر الأثر السببي للHarness<br>Harness ACE Estimator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-04: مقدّر الأثر السببي للHarness. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-084 | TOOL | حاسب بقايا القدرة<br>Capability Residual Calculator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-04: حاسب بقايا القدرة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-085 | METHOD | منهج اختبار تكافؤ الHarness<br>Harness Equivalence Testing | منهج بحثي لـM10-04: منهج اختبار تكافؤ الHarness. يحدد تصميم القياس أو الاستيصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-086 | METHOD | منهج نمذجة تفاعل النموذج والHarness<br>Model-Harness Interaction Modeling | منهج بحثي لـM10-04: منهج نمذجة تفاعل النموذج والHarness. يحدد تصميم القياس أو الاستيصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-087 | PROTOCOL | بروتوكول تجميد الHarness لادعاء النموذج<br>Freeze-Harness-for-Model-Claim | بروتوكول حاكم لـM10-04: بروتوكول تجميد الHarness لادعاء النموذج. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-088 | PROTOCOL | بروتوكول تقييد الادعاء بمنطقة التكافؤ<br>Scope-Claim-by-Equivalence-Region | بروتوكول حاكم لـM10-04: بروتوكول تقييد الادعاء بمنطقة التكافؤ. يحدد preconditions، postcondition، authority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-089 | STACK | سجل الHarness<br>Harness Registry | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-04: سجل الHarness. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-090 | STACK | خدمة المقارنة السببية<br>Causal Comparison Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-04: خدمة المقارنة السببية. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف لانتشار الأثر الخارجي
Moussaif Externality Propagation Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-091 | TOOL | محول الاعتماد إلى أثر<br>Dependency-to-Effect Converter | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-05: محول الاعتماد إلى أثر. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-092 | TOOL | محرك عتبة المادية<br>Materiality Threshold Engine | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-05: محرك عتبة المادية. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-093 | TOOL | محاكي انتشار الأثر<br>Effect Propagation Simulator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-05: محاكي انتشار الأثر. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-094 | TOOL | جامع قراءة الأثر المتسرب<br>Spillover Readback Collector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-05: جامع قراءة الأثر المتسرب. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-095 | METHOD | منهج تحليل الأثر السببي الشبكي<br>Graph-Causal Externality Analysis | منهج بحثي لـM10-05: منهج تحليل الأثر السببي الشبكي. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-096 | METHOD | منهج مادية الأفق<br>Horizon Materiality Analysis | منهج بحثي لـM10-05: منهج مادية الأفق. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-097 | PROTOCOL | بروتوكول فحص الأثر الخارجي<br>Externality Check-before-High-Impact Commit | بروتوكول حاكم لـM10-05: بروتوكول فحص الأثر الخارجي. يحدد authority، preconditions، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-098 | PROTOCOL | بروتوكول المجهول ليس صفراً<br>Unknown-is-Not-Zero | بروتوكول حاكم لـM10-05: بروتوكول المجهول ليس صفراً. يحدد authority، preconditions، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-099 | STACK | محرك انتشار الأثر<br>Effect Propagation Engine | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-05: محرك انتشار الأثر. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-100 | STACK | محول المراقب downstream<br>Downstream Observer Adapter | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-05: محول المراقب downstream. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف لتراكم الأثر الخارجي المؤجل

Moussaif Deferred Externality Accumulation Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-101 | TOOL | مسجل بقايا الأثر<br>Externality Residue Recorder | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-06: مسجل بقايا الأثر. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-102 | TOOL | كاشف تفاعل التراكم<br>Accumulation Interaction Detector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-06: كاشف تفاعل التراكم. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-103 | TOOL | متنبئ ميزانية الأثر<br>Externality Budget Forecaster | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-06: متنبئ ميزانية الأثر. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-104 | TOOL | مخطط التهدئة والتخفيف<br>Cooldown/Mitigation Planner | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-06: مخطط التهدئة والتخفيف. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى decision object أو observation قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-105 | METHOD | منهج محاسبة الأثر طولياً<br>Longitudinal Externality Accounting | منهج بحثي لـM10-06: منهج محاسبة الأثر طولياً. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-106 | METHOD | منهج تحليل الفشل البطيء<br>Slow-Burn Failure Analysis | منهج بحثي لـM10-06: منهج تحليل الفشل البطيء. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-107 | PROTOCOL | بروتوكول بوابة الميزانية التراكمية<br>Cumulative-Budget Gate | بروتوكول حاكم لـM10-06: بروتوكول بوابة الميزانية التراكمية. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-108 | PROTOCOL | بروتوكول لا تلاشي بلا إصلاح<br>Repair-before-Decay Credit | بروتوكول حاكم لـM10-06: بروتوكول لا تلاشي بلا إصلاح. يحدد preconditions، authority، stop/rollback وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-109 | STACK | مخزن السلاسل الخارجية<br>Externality Time-Series Store | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-06: مخزن السلاسل الخارجية. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-110 | STACK | مراقب الضرر التراكمي<br>Cumulative Harm Monitor | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-06: مراقب الضرر التراكمي. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى، E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف للمساءلة السببية الموزعة

Moussaif Distributed Causal Accountability Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-111 | TOOL | مستخرج رسم الفاعل-الزمن<br>Actor-Time Graph Extractor | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-07: مستخرج رسم الفاعل-الزمن. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-112 | TOOL | راسم سطح السيطرة<br>Control Surface Mapper | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-07: راسم سطح السيطرة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-113 | TOOL | مدقق رؤية المعرفة<br>Knowledge Visibility Auditor | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-07: مدقق رؤية المعرفة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-114 | TOOL | كاشف الجذر المشترك<br>Shared-Root Attribution Detector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-07: كاشف الجذر المشترك. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-115 | METHOD | منهج تفكيك المسؤولية الموزعة<br>Distributed Responsibility Factorization | منهج بحثي لـM10-07: منهج تفكيك المسؤولية الموزعة. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-116 | METHOD | منهج اختبار قابلية المنع زمنياً<br>Time-Consistent Preventability Testing | منهج بحثي لـM10-07: منهج اختبار قابلية المنع زمنياً. يحدد تصميم القياس أو الاستئصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-117 | PROTOCOL | بروتوكول منع دليل ما بعد الحدث<br>No-Hindsight-Evidence Rule | بروتوكول حاكم لـM10-07: بروتوكول منع دليل ما بعد الحدث. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-118 | PROTOCOL | بروتوكول إصلاح السبب المشترك أولاً<br>Shared-Cause-first Repair | بروتوكول حاكم لـM10-07: بروتوكول إصلاح السبب المشترك أولاً. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-119 | STACK | رسم المساءلة الموزعة<br>Distributed Accountability Graph | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-07: رسم المساءلة الموزعة. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-120 | STACK | منضدة تحليل الحوادث<br>Incident Analysis Workbench | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-07: منضدة تحليل الحوادث. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف للمسؤولية الموزونة بقابلية الإنصاف العلاجي

Moussaif Recourse-Weighted Responsibility Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-121 | TOOL | مُحص قدرة الإصلاح<br>Repair Capacity Profiler | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-08: تحص قدرة الإصلاح. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-122 | TOOL | مُعيد حالة المتضرر<br>Affected-State Restorer | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-08: مُعيد حالة المتضرر. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-123 | TOOL | مقدّر خطر الإنصاف العلاجي<br>Recourse Risk Estimator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-08: مقدّر خطر الإنصاف العلاجي. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-124 | TOOL | حال محفظة الإنصاف<br>Recourse Portfolio Solver | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-08: حال محفظة الإنصاف. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-125 | METHOD | منهج فصل المسؤولية عن الإصلاح<br>Responsibility-vs-Recourse Separation | منهج بحثي لـM10-08: منهج فصل المسؤولية عن الإصلاح. يحدد تصميم القياس أو الاستنصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-126 | METHOD | منهج تقييم استعادة المتضرر<br>Stakeholder Restoration Evaluation | منهج بحثي لـM10-08: منهج تقييم استعادة المتضرر. يحدد تصميم القياس أو الاستنصال الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-127 | PROTOCOL | بروتوكول الإنصاف قبل الإغلاق<br>Recourse-before-Closure | بروتوكول حاكم لـM10-08: بروتوكول الإنصاف قبل الإغلاق. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-128 | PROTOCOL | بروتوكول تحقق سلطة الإصلاح<br>Repair Authority Validation | بروتوكول حاكم لـM10-08: بروتوكول تحقق سلطة الإصلاح. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، وpostcondition المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-129 | STACK | سجل الإنصاف العلاجي<br>Recourse Registry | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-08: سجل الإنصاف العلاجي. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-130 | STACK | خدمة تحقق الاستعادة<br>Restoration Verification Service | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-08: خدمة تحقق الاستعادة. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف للتبادل المعرفي متعدد العملات

Moussaif Multi-Currency Cognitive Exchange Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-131 | TOOL | باني تصنيف العملات<br>Currency Taxonomy Builder | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-09: باني تصنيف العملات. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-132 | TOOL | متعلم مصفوفة التبادل<br>Exchange Matrix Learner | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-09: متعلم مصفوفة التبادل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-133 | TOOL | مدقق الحدود الصلبة<br>Hard-Floor Constraint Checker | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-09: مدقق الحدود الصلبة. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-134 | TOOL | مستكشف مفاضلات المسار<br>Route Tradeoff Explorer | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-09: مستكشف مفاضلات المسار. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-135 | METHOD | منهج تقدير تبادل الموارد سياقياً<br>Contextual Resource Exchange Estimation | منهج بحثي لـM10-09: منهج تقدير تبادل الموارد سياقياً. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-136 | METHOD | منهج تحليل الميزانية غير التعويضية<br>Non-Compensatory Budget Analysis | منهج بحثي لـM10-09: منهج تحليل الميزانية غير التعويضية. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-137 | PROTOCOL | بروتوكول منع شراء الخطر بالتوكن<br>No-Risk-for-Tokens Exchange | بروتوكول حاكم لـM10-09: بروتوكول منع شراء الخطر بالتوكن. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-138 | PROTOCOL | بروتوكول تسوية الكلفة الفعلية<br>Actual-Cost Settlement | بروتوكول حاكم لـM10-09: بروتوكول تسوية الكلفة الفعلية. يحدد preconditions، postcondition وauthority، stop/rollback المطلوبة عند transition ذي صلة. | policy compliance, false-allow/false-block, recovery | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-139 | STACK | سوق تبادل الموارد<br>Resource Exchange Market | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-09: سوق تبادل الموارد. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-140 | STACK | محول تليمترية الميزانية<br>Budget Telemetry Adapter | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-09: محول تليمترية الميزانية. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# السجل التشغيلي — نظرية مساعف لسعر الظل للميزانية المعرفية

Moussaif Cognitive Budget Shadow-Price Theory

| ID | Class | Artifact | Purpose | Metric | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| P10-141 | TOOL | مسبار المنفعة الهامشية<br>Marginal Utility Probe | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-10: مسبار المنفعة الهامشية. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-142 | TOOL | لوحة سعر الظل<br>Shadow Price Dashboard | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-10: لوحة سعر الظل. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-143 | TOOL | معيد توزيع الميزانية<br>Budget Reallocator | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-10: معيد توزيع الميزانية. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-144 | TOOL | كاشف التشبع<br>Saturation Detector | أداة تشغيل/قياس مخصصة لـM10-10: كاشف التشبع. تحول جزءاً محدداً من الفجوة إلى observation أو decision object قابل للتتبع بدلاً من الحكم النصي. | precision, calibration, decision-changing utility | false signal, stale state, missing provenance, metric gaming |
| P10-145 | METHOD | منهج تقدير منحنى الاستجابة المحلي<br>Local Response-Curve Estimation | منهج بحثي لـM10-10: منهج تقدير منحنى الاستجابة المحلي. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-146 | METHOD | منهج تسعير الظل المعدل بالخطر<br>Risk-Adjusted Shadow Pricing | منهج بحثي لـM10-10: منهج تسعير الظل المعدل بالخطر. يحدد تصميم القياس أو الاستنتاج الذي يسمح بفصل فرضية هذا المكوّن عن أقرب تفسير أبسط. | causal identifiability, CI width, transfer stability | confounding, post-hoc metric choice, underpowered sample |
| P10-147 | PROTOCOL | بروتوكول التخصيص للقيمة الموجبة<br>Allocate-to-Positive-Marginal-Value | بروتوكول حاكم لـM10-10: بروتوكول التخصيص للقيمة الموجبة. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، postcondition، والانتقال ذي الصلة transition المطلوبة عند | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-148 | PROTOCOL | بروتوكول التوقف عند الأسعار غير الموجبة<br>Stop-on-All-Nonpositive-Prices | بروتوكول حاكم لـM10-10: بروتوكول التوقف عند الأسعار غير الموجبة. يحدد preconditions، authority، stop/rollback، postcondition، والانتقال ذي الصلة transition المطلوبة عند | policy compliance, false-allow/false-block, recovery- | bypass, scope drift, stale authorization, partial execution |
| P10-149 | STACK | متحكم سعر الظل<br>Shadow-Price Controller | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-10: متحكم سعر الظل. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |
| P10-150 | STACK | مخزن تعلم الميزانية<br>Budget Learning Store | وحدة OS قابلة للتنفيذ ضمن M10-10: مخزن تعلم الميزانية. تحفظ state والعقود والأحداث اللازمة لتطبيق النظرية عبر hosts/providers. | availability, state consistency, replay fidelity | split brain, incompatible schema, lost event, silent fallback |

السجل E1/E2 كحد أقصى؛ E3 يتطلب تنفيذ وstate-returned output.

# سجل التدريب والتقييم 1/5

| ID | Owner | Recipe | Design |
|---|---|---|---|
| TR10-001 | OSX-01 | State-Transition Curriculum | نظام مساعف لفصل الحالة الإستيمية عن حالة الفعل: تكوين trajectories تبين الحالة الصحيحة، الانتقال غير المشروع، ثم repair مع labels للـpreconditions/postconditions. |
| TR10-002 | OSX-01 | Adversarial Boundary Drills | نظام مساعف لفصل الحالة الإستيمية عن حالة الفعل: حقن stale evidence، authority mismatch، partial observability، hidden cost أو externality بما يناسب حدود المكوّن. |
| TR10-003 | OSX-01 | Frozen-Ablation Replay | نظام مساعف لفصل الحالة الإستيمية عن حالة الفعل: إزالة المكوّن مع تجميد model/harness/budget وإعادة نفس replay لقياس الفرق السببي. |
| TR10-004 | OSX-02 | State-Transition Curriculum | نظام مساعف لإعادة الإنتاج وإثبات التشغيل: تكوين trajectories تبين الحالة الصحيحة، الانتقال غير المشروع، ثم repair مع labels للـpreconditions/postconditions. |
| TR10-005 | OSX-02 | Adversarial Boundary Drills | نظام مساعف لإعادة الإنتاج وإثبات التشغيل: حقن stale evidence، أو authority mismatch، partial observability، hidden cost externality بما يناسب حدود المكوّن. |
| TR10-006 | OSX-02 | Frozen-Ablation Replay | نظام مساعف لإعادة الإنتاج وإثبات التشغيل: إزالة المكوّن مع تجميد model/harness/budget وإعادة نفس replay لقياس الفرق السببي. |
| TR10-007 | OSX-03 | State-Transition Curriculum | نظام مساعف للأثر الخارجي وأصحاب المصلحة: تكوين trajectories تبين الحالة الصحيحة، الانتقال غير المشروع، ثم repair مع labels للـpreconditions/postconditions. |
| TR10-008 | OSX-03 | Adversarial Boundary Drills | نظام مساعف للأثر الخارجي وأصحاب المصلحة: حقن stale evidence، أو authority mismatch، partial observability، hidden cost externality بما يناسب حدود المكوّن. |
| TR10-009 | OSX-03 | Frozen-Ablation Replay | نظام مساعف للأثر الخارجي وأصحاب المصلحة: إزالة المكوّن مع تجميد model/harness/budget وإعادة نفس replay لقياس الفرق السببي. |

يفصل Development عن weight training؛ لا يسمى context/memory/skill/policy change fine-tuning إذا لم تتغير parameters.

# سجل التدريب والتقييم 2/5

| ID | Owner | Recipe | Design |
|---|---|---|---|
| TR10-010 | OSX-04 | State-Transition Curriculum | نظام مساعف للمساءلة السببية والإنصاف العلاجي: تكوين trajectories تبين الحالة الصحيحة، الانتقال غير المشروع، ثم repair مع labels للـpreconditions/postconditions. |
| TR10-011 | OSX-04 | Adversarial Boundary Drills | نظام مساعف للمساءلة السببية والإنصاف العلاجي: حقن stale evidence، أو authority mismatch، partial observability، hidden cost externality بما يناسب حدود المكوّن. |
| TR10-012 | OSX-04 | Frozen-Ablation Replay | نظام مساعف للمساءلة السببية والإنصاف العلاجي: إزالة المكوّن مع تجميد model/harness/budget وإعادة نفس replay لقياس الفرق السببي. |
| TR10-013 | OSX-05 | State-Transition Curriculum | نظام مساعف للميزانيات المعرفية متعددة العملات: تكوين trajectories تبين الحالة الصحيحة، الانتقال غير المشروع، ثم repair مع labels للـpreconditions/postconditions. |
| TR10-014 | OSX-05 | Adversarial Boundary Drills | نظام مساعف للميزانيات المعرفية متعددة العملات: حقن stale evidence، أو authority mismatch، partial observability، hidden cost externality بما يناسب حدود المكوّن. |
| TR10-015 | OSX-05 | Frozen-Ablation Replay | نظام مساعف للميزانيات المعرفية متعددة العملات: إزالة المكوّن مع تجميد model/harness/budget وإعادة نفس replay لقياس الفرق السببي. |
| TR10-016 | M10-01 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف لفصل الاعتقاد عن الالتزام: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-017 | M10-01 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف لفصل الاعتقاد عن الالتزام: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-018 | M10-01 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف لفصل الاعتقاد عن الالتزام: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |

يفصل Development عن weight training؛ لا يسمى context/memory/skill/policy change fine-tuning إذا لم تتغير parameters.

# سجل التدريب والتقييم 3/5

| ID | Owner | Recipe | Design |
|---|---|---|---|
| TR10-019 | M10-02 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف لجبهة قابلية الرجوع عن الالتزام: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-020 | M10-02 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف لجبهة قابلية الرجوع عن الالتزام: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-021 | M10-02 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف لجبهة قابلية الرجوع عن الالتزام: اختبار held-out model/ domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |
| TR10-022 | M10-03 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف للإغلاق القابل لإعادة الإنتاج: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-023 | M10-03 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف للإغلاق القابل لإعادة الإنتاج: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-024 | M10-03 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف للإغلاق القابل لإعادة الإنتاج: اختبار held-out model/ domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |
| TR10-025 | M10-04 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف للتكافؤ السببي للـHarness: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-026 | M10-04 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف للتكافؤ السببي للـHarness: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/ الدليل. |
| TR10-027 | M10-04 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف للتكافؤ السببي للـHarness: اختبار held-out model/ domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |

يفصل Development عن weight training؛ لا يسمى context/memory/skill/policy change fine-tuning إذا لم تتغير parameters.

# سجل التدريب والتقييم 4/5

| ID | Owner | Recipe | Design |
|---|---|---|---|
| TR10-028 | M10-05 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف لانتشار الأثر الخارجي: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-029 | M10-05 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف لانتشار الأثر الخارجي: مقارنة مسارات متساوية بتقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-030 | M10-05 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف لانتشار الأثر الخارجي: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |
| TR10-031 | M10-06 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف لتراكم الأثر الخارجي المؤجل: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-032 | M10-06 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف لتراكم الأثر الخارجي المؤجل: مقارنة مسارات متساوية بتقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-033 | M10-06 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف لتراكم الأثر الخارجي المؤجل: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |
| TR10-034 | M10-07 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف للمساءلة السببية الموزعة: أمثلة يفشل فيها أقرب heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-035 | M10-07 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف للمساءلة السببية الموزعة: مقارنة مسارات متساوية بتقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-036 | M10-07 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف للمساءلة السببية الموزعة: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |

يفصل Development عن weight training؛ لا يسمى context/memory/skill/policy change fine-tuning إذا لم تتغير parameters.

# سجل التدريب والتقييم 5/5

| ID | Owner | Recipe | Design |
|---|---|---|---|
| TR10-037 | M10-08 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف للمسؤولية الموزونة بقابلية الإنصاف العلاجي: أمثلة يفشل فيها heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-038 | M10-08 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف للمسؤولية الموزونة بقابلية الإنصاف العلاجي: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-039 | M10-08 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف للمسؤولية الموزونة بقابلية الإنصاف العلاجي: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |
| TR10-040 | M10-09 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف للتبادل المعرفي متعدد العملات: أمثلة يفشل فيها heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-041 | M10-09 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف للتبادل المعرفي متعدد العملات: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-042 | M10-09 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف للتبادل المعرفي متعدد العملات: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |
| TR10-043 | M10-10 | Counterexample-Centered Training | نظرية مساعف لسعر الظل للميزانية المعرفية: أمثلة يفشل فيها heuristic أو parent theory ويجب ألا تُستخدم النظرية الجديدة إلا عند فرق material. |
| TR10-044 | M10-10 | Matched-Budget Preference Study | نظرية مساعف لسعر الظل للميزانية المعرفية: مقارنة مسارات متساوية تقريباً في budget مع preference للـverified effect الأعلى والأقل خرقاً للسلطة/الدليل. |
| TR10-045 | M10-10 | Transfer-and-Falsification Evaluation | نظرية مساعف لسعر الظل للميزانية المعرفية: اختبار held-out model/domain/tool مع شرط واضح لرفض النظرية إذا اختفى الفرق المستقل. |

يفصل Development عن weight training؛ لا يسمى context/memory/skill/policy change fine-tuning إذا لم تتغير parameters.

# Implementation Stack X 1/5

**X0 · Constitution & Claim Boundary**
.AGI-oriented ≠ achieved AGI; evidence/status/authority precedence

**X1 · Canonical Identity & Provenance**
.source hashes, lineage, duplicate aliases, Claim IDs

**X2 · Epistemic Plane - M-EAPOS**
.Observation/Belief states; no side effects

**X3 · Actionability & Commitment - M-EAPOS**
.certificates, escrow, commit tokens, reversibility frontier

**X4 · Goal / Question / Difference**
.Goal-as-OS, governing question, ΔA, question density

# Implementation Stack X 2/5

**X5 · MCD/QMCD & Compute Routing**
.difference-based resource routing; calibration remains empirical

**X6 · Multi-Currency Budget - M-MCBOS**
.budget vector, shadow prices, hard non-substitutable constraints

**X7 · Context / Retrieval / HKOS**
.typed retrieval, provenance, context horizon, retrieval membrane

**X8 · Plural Reasoning / MURI**
.typed ontology, rank/stance, plural calculi, explicit ignorance

**X9 · Causal Experiment / Simulation**
.ICAT, disagreement experiments, SIFT, reality anchors

# Implementation Stack X 3/5

**X10 · Agent Jurisdiction / Delegation**

.A2A/mesh, scope, revocation, jurisdiction topology

**X11 · Tool / Protocol Semantic Gateway**

.MCP/custom/A2A adapters, semantic-loss budgets

**X12 · Capability Portfolio / Skills**

.HyperSkills/Abilities, complementarity, crystallization, negative knowledge

**X13 · Plan DAG / Trajectory Assurance**

.dependencies, shadowing, prefix integrity, coordination economics

**X14 · Executor / Transaction Layer**

.prepare, idempotency, compensation, rollback, sandbox

# Implementation Stack X 4/5

**X15 · World-Effect Target Verification**
.direct postconditions, reconciliation, finality

**X16 · Externality OS - M-XEOS**
.stakeholders, effect propagation, delayed accumulation, budgets

**X17 · Verifier Independence**
.lineage, process/outcome, correlated error, experiment escalation

**X18 · Failure Topology / Recovery**
.basins, escape planning, recovery proof, negative knowledge

**X19 · Accountability & Recourse - M-CAROS**
.cause/control/knowledge/preventability, restoration

# Implementation Stack X 5/5

**X20 · Memory & Continual Development**
.SRM, causal distillation, temporal decay, MUSQAT promotion

**X21 · Reproducibility Proof OS - M-RPROS**
.manifest, fingerprints, replay, result/replication capsules

**X22 · Benchmark Ecology & Research Lab**
.held-out, drift, exposure, active failure, E4/E5

**X23 · Evolution / Recursive Improvement**
.proof budget, canary, externality/accountability/repro gates

**X24 · Research Portfolio Meta-Governance**
.SETT, EIG, theory freeze/merge/reject

# Reference Runtime الجديدة للـ Schemas

| Object | Minimum fields | Hard invariant |
|---|---|---|
| ActionabilityCertificate | claim_ids, action_hash, evidence, authority, freshness, reversibility, externality_bound, expiry | action/principal/expiry immutable |
| RunManifest | model,harness,env,data,tools,seeds,retries,budgets,metrics,versions | frozen before result |
| EffectField | target,stakeholders,edges,horizon,observed/unobserved,delays | unknown != zero |
| IncidentCapsule | timeline,actors,causal graph,control,knowledge_at_time,preventability,harm | hindsight flagged |
| RecoursePlan | affected_state,repair,authority,capacity,risks,verifier,closure | closure after readback |
| BudgetVector | tokens,time,cost,gpu,tool,human,evidence,risk,privacy + hard/soft | hard currencies non-compensatory |
| ProofCapsule | manifest hash,baseline,result distribution,replay,failures,CI,replication | claim rank ≤ proof |

# Experimental Closure Matrix 1/5

| ID | Question | Baseline | Outcomes |
|---|---|---|---|
| PX-01 | Belief→Action Leakage | single-state vs M-EAPOS | unsafe commits; correct abstention; verified success |
| PX-02 | Reversibility Frontier | direct vs staged/canary/frontier | rollback loss; evidence cost; delay |
| PX-03 | Blind Reproduction | current reporting vs RPROS | cross-host reproduction; divergence localization |
| PX-04 | Harness Causal Equivalence | factorial harness | ranking flips; model×harness interaction |

Preregister، freeze fingerprint، matched budget، repeated seeds/CIs، raw traces، world-state readback، negative results preserved، non-regression floors hard.

# Experimental Closure Matrix 2/5

| ID | Question | Baseline | Outcomes |
|---|---|---|---|
| PX-05 | Externality Propagation | target-only vs XEOS | spillover recall; false success; externality cost |
| PX-06 | Deferred Externality | per-action vs cumulative budget | slow-burn failures; warning lead time |
| PX-07 | Distributed Accountability | owner/last-agent vs CAROS | root repair; recurrence; attribution stability |
| PX-08 | Recourse Allocation | blame-first vs recourse portfolio | time-to-restoration; secondary harm |

Preregister، freeze fingerprint، matched budget، repeated seeds/CIs، raw traces، world-state readback، negative results preserved، hard non-regression floors.

# Experimental Closure Matrix 3/5

| ID | Question | Baseline | Outcomes |
|---|---|---|---|
| PX-09 | Multi-Currency Exchange | scalar cost vs BudgetVector | verified utility; hidden human/risk cost |
| PX-10 | Shadow Pricing | fixed vs MCD vs shadow price | cost per verified effect; saturation |
| PX-11 | MCP Stateless State-Carry | hidden session vs explicit handles | continuity; auth correctness |
| PX-12 | Memory Causal Promotion | summary vs causal memory | long-horizon accuracy; wrong-memory failure |

Preregister، freeze fingerprint، matched budget، repeated seeds/CIs، raw traces، world-state readback، negative results preserved، hard non-regression floors.

# Experimental Closure Matrix 4/5

| ID | Question | Baseline | Outcomes |
|---|---|---|---|
| PX-13 | Verifier Independence | same-family vs diverse portfolio | correlated false positives |
| PX-14 | Benchmark Reproducibility | static vs B/H/E decomposition | reproduction variance |
| PX-15 | Multi-Agent Externality | local compliance vs society-level governance | cross-agent harm |
| PX-16 | Recursive Improvement Proof | uniform CI vs proof-budget+RPROS | regression containment |

Preregister، freeze fingerprint، matched budget، repeated seeds/CIs، raw traces، world-state readback، negative results preserved، hard non-regression floors.

# Experimental Closure Matrix 5/5

| ID | Question | Baseline | Outcomes |
|---|---|---|---|
| PX-17 | Resource Scarcity Shift | normal vs scarce human/GPU/tool | route adaptation; hard constraints |
| PX-18 | Distributed Finality | single API success vs reconciled readback | false finality; latency |
| PX-19 | Cross-Domain E5 Probe | research/coding/operations | effect sign stability; CI; non-regression |
| PX-20 | Theory Deletion Test | remove each new OS | return of claimed failure under matched budget |

Preregister، freeze fingerprint، matched budget، repeated seeds/CIs، raw traces، world-state readback، negative results preserved، hard non-regression floors.

# Cross-OS Transaction

Belief(EAPOS) → Budget(MCBOS) → Actionability → Externality Bound(XEOS) → Commit → Execute → EffectField → CAROS Recourse → RPROS Proof → Memory

في patch إنتاجي: الاعتقاد لا يمنح commit؛ MCBOS يوازن compute/human/staging؛ XEOS يحدد downstream effects؛ CAROS يعالج incident attribution/repair؛ RPROS يحزم run لإعادة التجربة قبل ترقية skill. القدرة هنا = فعل محكوم قابل للإثبات لا نص مقنع.

# حدود الوعي وAGI/ASI

لا يضيف Part X نظرية phenomenal consciousness. corpus الوعي يبقى وظيفياً: EAPOS². QRET/QGWEI/Governance، open dimensions، inner-time، self-model أو CAROS لا يثبتان subjectivity. كذلك proof-carrying improvement لا يثبت ASI؛ هو فقط يزيد auditability.

AGI/ASI Claim ≤ ReplicatedGeneralization × VerifiedAgency × Transfer × Safety/GovernanceNonRegression

# دفتر المصادر 1/4

| ID | Source | Use |
|---|---|---|
| I01 | Parts I-VI / Drive-complete | canonical map, source papers, deep/residual closure |
| I02 | Part VII | dynamic theories + 100 assets |
| I03 | Part VIII | frontier reconstruction, reference kernel, corpus audit |
| I04 | Part IX | second-frontier theory generation + 150 assets |
| I05 | Gap Audit | runtime/replay/world-effect/benchmark next bottleneck |

.External sources = design pressure, not proof of MOUSSAIF effectiveness

# دفتر المصادر 2/4

| ID | Source | Use |
|---|---|---|
| I06 | MOUSSAIXT Architecture | machine-readable contracts and runtime roadmap |
| I07 | NeoAGI Hyperloop | knowledge objects, provenance, retrieval membrane, ablation |
| I08 | Long-form HyperKB/Skills/Loops | operational knowledge corpus |
| I09 | Consciousness corpus | functional lineage; no phenomenal proof |
| I10 | Library crawl/integrity registers | inventory and duplicate policy |

.External sources = design pressure, not proof of MOUSSAIF effectiveness

# دفتر المصادر 3/4

| ID | Source | Use |
|---|---|---|
| F01 | MCP 2026-07-28 | Stateless protocol core، Tasks extension، explicit metadata، authorization hardening؛ يبقى مسؤولية التطبيق. state |
| F02 | AgentCompass 2026 | يفصل Benchmark/Harness/Environment ويقدم runtime fault-tolerant وtrajectory analysis؛ ضغط مباشر على reproducibility. |
| F03 | AMA-Bench 2026 | long-horizon memory يتضرر من نقص causality/objective information ومن similarity retrieval الخاسر. |
| F04 | Agent Memory System Implications 2026 | construction/retrieval/generation تكاليف مختلفة؛ fleet-scale وfreshness-latency tradeoffs. |
| F05 | Constitutional governance for societies of AI agents 2026 | single-agent governance لا يكفي عند تفاعل وكلاء ومصالح متعددة. |

External sources = design pressure, not proof of MOUSSAIF effectiveness.

# دفتر المصادر 4/4

| ID | Source | Use |
|---|---|---|
| F06 | Accountability for autonomous agents in smart infrastructure 2026 | accountability gaps تتجاوز الفرد، بين أنظمة مستقلة يخلق interaction |
| F07 | MCP authorization/security | identity/authority لا يساوي issuer/scope/security، منفصلة. interoperability |
| F08 | Gap Audit/MOUSSAIXT | P0 runtime/telemetry/world-effect/benchmark قبل E4، E5 replication صلبة. |
| F09 | Part VIII/IX | trajectory assurance, harness parity, verifier independence, benchmark ecology, proof budget, semantic loss. |
| F10 | NeoAGI/HyperKB | knowledge objects, provenance, compression seal, retrieval membrane, destructive ablation. |

External sources = design pressure, not proof of MOUSSAIF effectiveness.

# 0-30 يوم: Measurement & Transaction Substrate

| Build | Deliverable | Exit |
|---|---|---|
| EAPOS | typed states/certificates/tokens | no direct belief→action |
| RPROS | manifest/fingerprint/replay/capsule | blind second-host rerun |
| XEOS | effect graph/delayed recheck | detect injected spillover |
| CAROS | incident graph/recourse | repair > last-agent baseline |
| MCBOS | budget vector/usage/hard floors | no unpriced resource |

لا E4 بلا executor, authoritative state, trace store, frozen harness, replay, world-effect readback.

# 31-90 يوم: E3→E4

PX-01..10 أولاً. Preregister primary metric والفشل والتوقف. انشر positive/null/negative results مع traces/costs/CIs. أي critical regression في authority/truthfulness/externality يمنع promotion.

**Deletion**

no operational delta → merge/reject.

**Promotion**

controlled reproducible improvement.

## E5 يوم: 91-180

Replication عبر model families/domains/environments مع فصل Benchmark/Harness/Environment. اختبر multi-currency prices، externalities، verifier independence، stateless MCP application state، recursive improvement gates، memory promotion.

E5 = E4 gain replicated with bounded variance + non-regression floors

| OS | Delta | Kill |
|---|---|---|
| EAPOS | type-level epistemic/action split | simple gate equivalent |
| RPROS | proof lifecycle OS | no reproduction gain |
| XEOS | non-target/delayed effect field | target verifier equivalent |
| CAROS | factorized accountability + recourse | owner/root baseline repairs equally |
| MCBOS | vector/hard currencies/shadow prices | scalar router equivalent |

إذا تحقق Kill condition تُخفض الإضافة إلى Tool/Method أو تحذف.

# الخلاصة

X-CLOSE

Part X يجعل OS يتحكم في نوع المعرفة، حق الالتزام، موارد cognition، مجال الأثر، واجب الإصلاح، وإمكان إعادة إنتاج النتيجة. الفروق: permission ≠ belief، verified effect ≠ execution، externality-safe ≠ target success، effect، blame ≠ cause، recourse ≠ responsibility، tokens ≠ cost، reproducible evidence ≠ run.

Question → Difference → Belief → Actionability → Budgeted Route → Commit → Execute → EffectField → Accountability/Recourse → Memory → Proof → Benchmark → Evolution

المتبقي الحقيقي: causal world-effect results، independent replication، raw benchmark runs، reference implementation، calibration. لا يغلقها كتاب.